

Modul relé MROP 1

Použití:	prevod NPN sondy na reléový výstup
Pocet kanálů:	1
Napájení:	230V, 50 Hz
Príkon:	2 VA
Vstup:	1x NPN sonda
Výstup:	pomocné napětí 17Vss, 150mA 1x prepínací kontakt 230V, 50Hz, 5A
Prostředí:	základní
Provozní teplota:	-15°C - +55°C
Krytí:	IP 20

Popis zapojení svorek



svorka	popis připojení	poznámka
1	napájení N	
2	napájení L	230V, 50 Hz
3	indikací LED	napájení
4	indikací LED	aktivace výstupního relé
5-7	výstupy relé 230V/5A	prepínací kontakty
8	vstup NPN sondy	OP 3(6).x, K.x
9,10	pomocné napětí 17Vss	OP 3(6).x, + VCC, - GND

Záruka

Záruka na výrobek je ze strany výrobce poskytována na dobu 24 měsíců ode dne prodeje za předpokladu dodržení provozních, technických a montážních podmínek. Výrobce je oprávněn reklamaci odmítnout, jestliže byl výrobek poškozen neodborným zásahem, hrubým zacházením, případně nedodržením závazných technických norem.

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko a podpis:

DATOS v.o.s., K Terminálu 614/11, 619 00 Brno

tel.: 543 250 206, fax: 543 250 207, www.datos.cz, info@datos.cz